Štandard vybavenosti nebytovej časti

Monet
by LICITOR

Nebytové priestory:

- Obvodové steny zo železobetónu, zateplené tepelnou izoláciou z minerálnej vlny.
- Deliace steny medzi jednotlivými priestormi zo železobetónu resp. SDK konštrukcie.
- Deliace steny v rámci priestorov tvorené SDK konštrukciami hrúbky 150 mm, resp. 100 mm (lokálne).
- Povrchová úprava všetkých ŽB stien tvorená sadrovými (vápenno-cementovými) omietkami a interiérovým oteru-odolným náterom bielej farby.
  Stropy nebytového priestoru bez omietky, pripravené pre SDK podhľad (nie je súčasťou dodávky).
  SDK steny tmelené s interiérovým oteru-odolným náterom bielej farby. Steny WC a kúpeľne riešené bez keramických obkladov.
- Stropy kúpeľne a WC riešené SDK podhľadom.
- Podlahové plochy nebytového priestoru riešené s cementovým poterom, pridanou kročajovou izoláciou bez nášľapných vrstiev podláh.
- Nebytový priestor vybavený podlahovým vykurovaním.
- Vetranie nebytových priestorov zabezpečené centrálnymi rekuperačnými jednotkami (v cene je príprava = prívod a odvod, rekuperačná jednotka s vnútornými rozvodmi za doplatok).
- Chladenie nebytových priestorov zabezpečené klimatizačnou jednotkou (v cene príprava = rozvody chladiva a EL, vnútorná a vonkajšia jednotka za doplatok).
- Vnútorné rozvody vody a kanalizácie vo WC a kúpeľniach ukončené záslepkami a pachovými uzávermi bez zariaďovacích predmetov a výtokových batérií.
- WC riešené integrovaným podomietkovým systémom v inštalačnej predstienke.
- Rozvody EL ukončené zásuvkami a vypínačmi na stenách a voľnými vývodmi zo stropu (svietidlá).
- Nebytové priestory vybavené SLP rozvádzačom s dovedenou OPT prípojkou.
- Okná a zasklené steny riešené z hliníkového systému, zasklené tepelno-izolačným trojsklom.

WWW.MONETZILINA.SK

Investor si vyhradzuje právo na materiálové a technické zmeny, pričom nedôjde k zníženiu kvality štandardu bytu.